

体温測定専用 ハンディ型 サーモグラフィー

リアルタイムでディスプレイに温度を表示、1分間に60人検査可能

1m以上離れた場所から、誤差±0.5℃と高精度に測定可能

体温測定用に、30～45℃の狭い計測範囲に設定されている

レーザーポインターがなく、安全に体温測定ができる

充電式リチウム電池内蔵で、最大8時間連続使用が可能

発熱状態を
素早く検出！
新型コロナウイルス
感染症対策に！



Hikvision 社製
DS-2TP31B-3AUF

低価格
¥180,000 (税抜)

商品名	DS-2TP31B-3AUF	
サーマルモジュール	イメージセンサー / 最大解像度	非冷却焦点面アレイ / 160×120
	ピクセルピッチ / 応答波長範囲	17μm / 8μm~14μm
	NETD / 視野角 / 瞬時視野	<40mK (@25℃, F#=1.0) / 37.2° × 50° / 5.48mrad
	焦点距離 / 最至近焦点距離 / 絞り	3.1mm / ≥150mm / F1.1
ディスプレイ	モニター	320×240 2.4インチLCD (表示色彩4種類)
	静止画	サーマルイメージ
	表示言語	英語
サーモグラフィ	測定ポイント	最大温度、最小温度、中間温度
	温度計測範囲 / 誤差	30℃~45℃ / ±0.5℃
一般	出力 / メモリ	microUSB / microSDカード(最大128GB)
	動作環境 / 保護等級 / 落下試験	-10℃~50℃ / IP54 / 2m
	電源 / 重量 / 寸法	充電式リチウム電池(内蔵) 最長8時間連続稼働 / 350g / 196×59×117mm
	付属品	電源アダプタ、USBケーブル、microSDカード(8GB)、CD、ストラップ

※本製品は医療器具(疾病の診断・治療・予防を目的とした製品)及び医療用体温計ではございません。
実際の体温測定には医療用体温計をご使用ください。

2020.5

販売元

▲ ▲ アルファミラージュ株式会社

大阪 | 〒534-0021 大阪市都島区都島本通3-2-19
TEL.06-6924-2631 FAX.06-6924-2022

東京 | 〒110-0016 東京都台東区台東3-13-7 加瀬ビル2F
TEL.03-3835-1853 FAX.03-3835-1855

Email:alfa@alfamirage.com <https://www.alfamirage.com>

お問い合わせ・ご用命は