

AMANO

強電解水生成器

ラボII

簡単・多用途な強電解水生成器

洗浄除菌に!

感染予防に!

ウイルス対策に!

食中毒対策に!



食品添加物
対応

強酸性電解水とは
pH2.7以下
有効塩素濃度 20~60mg/kg (ppm)

手すり等の洗浄除菌に

あらゆる場所の洗浄・清拭で手
軽に使用できます。



アルカリ性
電解水

酸性
電解水

POINT



たった5分で2Lの強酸性電
解水と強アルカリ性電解水が
生成できます。



据え付け工事不要です。



約3kgと軽量。
使う場所を選びません。



2Lの水にスプーン1杯の食塩を
加え、ラボIIに入れてスイッチ
ON。誰でも手軽に作れます。

ご注意 本器で生成された強酸性電解水、強アルカリ性電解水は、外用水ですので飲用できません。

各部の名称/使い方

本体

丈夫なABS樹脂を採用しました。

フック

計量スプーン等をかけておきます。

操作パネル

操作はタイマー、電解スタートのみで簡単です。強酸性電解水、強アルカリ性電解水の吐水口をランプでお知らせします。ランプが点滅から点灯に変わり電解時間表示が0になり、終了ブザーが鳴りましたら電解終了です。



電解槽

1回に4Lの電解処理を行います。電極板の劣化を防ぐ為、使用毎に極性を自動的に切り換えます。電極板にチタン/白金コーティングを採用し耐久性にも優れています。

バルブレバー

電解終了後、このレバー操作で吐水口を開きます。

吐水口


強酸性電解水、強アルカリ性電解水が吐水されます。電解毎に吐水口は入れ替わります。(表示ランプの色でお知らせします。)

ご使用上の注意

- 本器は医療用具ではありません。
- 本器で生成された強酸性電解水、強アルカリ性電解水は飲用できません。
- 強酸性電解水には強力な酸化力があり、金属を錆びさせたり腐食をさせたりすることがあります。
- 強酸性電解水は、時間の経過により性能が変化しますので、できるだけ早くご使用下さい。
- 浴室等湿度の高い場所での使用は感電の恐れがありますのでお避け下さい。
- 生成時に微量の塩素ガスが発生します。換気の良いところでご使用下さい。

■ 作り方

1




付属のビーカーを水道水を2L入れ、付属スプーン1杯分の食塩を加えます。

2



作った食塩水を電解槽に入れます。

3



フタをして電解スタート。

6




除菌したいものに向かって、スプレーします。

5



生成した電解水をスプレータンク(貯水タンク)に移します。

4



ブザーが鳴ったら電解終了。ビーカーに電解水を注ぎます。

■ 強電解水生成器

電源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	定格100W	
給水仕様	内蔵タンク方式(4ℓ)2ℓ×2槽	
生成(吐)量	強酸性電解水	2ℓ/回
	強アルカリ性電解水	2ℓ/回
強酸性電解水	pH	2.7以下
	有効塩素濃度	20mg/kg以上
電解寿命	約3,000時間	
給水条件	水質	純水、精製水、または上水水質基準に適合した水道水
	水温	5℃~40℃
外形寸法	高さ403mm×幅247mm×奥行276mm	
質量	約3kg	
付属品	2ℓビーカー(取手付)×2個/かく挿棒(計量スプーン付)1本、ヨウ化カルウム澱粉紙1箱(10冊)/隔膜交換日シール1枚、丸型交換アダプター1枚	

強電解水の多量使用は

強電解水生成装置 α 2000N / α -Light をご確認ください

水道設備より給水して
強酸性電解水と強アルカリ性電解水を連続生成。



α 2000N 主な機能
強酸性電解水/pH2.7以下 約2.0リットル/分
強アルカリ性電解水/pH11以上 約2.0リットル/分



α -Light 主な機能
強酸性電解水/pH2.7以下 約1.5リットル/分
強アルカリ性電解水/pH11以上 約1.5リットル/分

- ・ご使用の際には取扱説明書をよくお読みください。
- ・このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様・デザインおよび記載内容は改良のため事前の予告なしに変更することがあります。
- ・印刷の関係上、実際の製品の色とは多少異なる場合があります。
- ・製品サービス等に関するお問い合わせ、ご相談は、各支店・営業所までご連絡ください。

アマノ株式会社

本社/〒222-8558 横浜市港北区大戸町275番地 TEL (045) 401-1441(代) FAX (045) 439-1150
アマノホームページ <http://www.amano.co.jp/>

- 札幌支店 (011) 865-4721
- 仙台支店 (022) 244-2191
- 山形支店 (023) 624-5830
- 郡山支店 (024) 932-5080
- 水戸支店 (029) 248-8610
- 宇都宮支店 (028) 638-8511
- 高崎支店 (027) 363-1141
- 大宮支店 (048) 652-2461
- 埼玉環境支店 (048) 976-3811
- 柏支店 (04) 7142-0830
- 千葉支店 (043) 234-1611
- 千葉環境営業所 (043) 234-1611
- 東京支店 (03) 3543-2251
- 東区パニング支店 (03) 3543-4107
- 鎌倉支店 (03) 6859-3860
- 東京環境支店 (03) 3543-4112
- 長野支店 (026) 224-5011
- 静岡支店 (054) 237-6181
- 沼津営業所 (055) 922-6078
- 浜松支店 (053) 428-1441
- 新潟支店 (025) 280-1811
- 長岡営業所 (0258) 23-3341
- 長野支店 (026) 268-2180
- 諏訪営業所 (0266) 53-7351
- 金沢支店 (076) 240-3456
- 富山支店 (076) 422-8411
- 富山営業所 (0532) 32-3315
- 福井支店 (0756) 25-3660
- 名古屋支店 (052) 723-1171
- 中部パニング支店 (052) 723-1120
- 名古屋環境支店 (052) 723-1305
- 岐阜パニング支店 (052) 723-1173
- 岐阜支店 (059) 354-1651
- 岐阜支店 (058) 273-0125
- 京都支店 (075) 662-2171
- 大阪支店 (06) 6531-9915
- 大阪環境支店 (06) 6531-9131
- 淀川パニング支店 (06) 6531-9918
- 淀川パニング支店 (06) 6531-9915
- 東大阪支店 (06) 6789-8866
- 堺営業所 (072) 268-6306
- 神戸支店 (078) 371-2345
- 神戸環境支店 (078) 371-2345
- 姫路営業所 (079) 223-2067
- 高松支店 (087) 866-8444
- 高知駐在所 (088) 866-8130
- 松山支店 (089) 917-8570
- 広島支店 (082) 295-7261
- 広島環境支店 (082) 295-7261
- 松江営業所 (0852) 24-9422
- 山口営業所 (083) 972-6751
- 北九州支店 (093) 921-0407
- 福岡支店 (092) 473-6181
- 九州パニング支店 (092) 452-2123
- 長崎営業所 (095) 308-0219
- 熊本営業所 (096) 369-1711
- 鹿児島営業所 (099) 267-2110
- 沖縄出張所 (098) 858-7212



製品をより長く・安心してご使用頂く為に、
保守契約をお勧めします。



ご用命は信頼と実績の当店です