

Change the factory

# 機械工具NAV!

 **KYOCERA**

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

## エンジン発電機 EGI200

定格出力 2kVA で  
2000W まで使用できる

連続運転可能時間  
約 4 時間～約 9.5 時間

電源の無い場所での電気機器の使用に



持ち運べる  
軽量

**19.8kg**

国内排ガス規制クリアエンジン搭載  
※定格出力時から 1/4 定格出力時の値

# 良質な電気を供給できるインバーター制御で、様々な用途に使える

## 使用器具

照明、テレビ、パソコン、  
電熱器、ラジオ など



電動工具類(電子回路付きも可)



モーター類：冷蔵庫、掃除機、洗濯機、  
ポンプ など



※電動工具類、モーター類の一部は起動電流が大きく使用できないことがあります。この場合は使用器具会社にご相談ください。

## 豊富な機能

### 50/60 Hz の 周波数切換スイッチ

スイッチの切換で 50Hz/60Hz  
どちらの機器も使用できます。

### 直流シガーソケット (12V)

8A までのシガーソケット対応  
機器が使用できます。  
(シガーソケット使用時は、省エ  
ネモードスイッチは OFF)



### 出力リセットボタン(AC 出力)

過負荷により発電機が停止した際に、  
出力リセットボタンを押すと再始動します。

### 省エネモードスイッチ

負荷に応じて回転数を制御。  
燃費の向上、騒音の抑制ができます。

## 商品仕様

商品仕様		モデル	EGI200	
本体	電圧調整方式	インバーター式		
	始動方式	リコイルスターター(手動)		
	発電機形式	多極界磁回転型		
	交流	定格出力*1	2kVA	
		定格出力周波数	50Hz/60Hz	
		定格電圧	単相 100V	
		定格電流	20A	
		出力端子	アース付コンセント	
	直流	定格電圧	12V	
		定格電流	8A	
		出力端子	シガーソケット	
	寸法(長さ×幅×高さ)	512mm×315mm×447mm		
	形式	フルカバータイプ		
質量(乾燥時)	19.8kg			
騒音レベル	67~76dB(A)/LWA*2			
エンジン	原動機の形式	空冷 4 ストローク単気筒 OHV		
	総排気量	79ml		
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量	5L		
	潤滑油容量	0.4L		
	エンジン潤滑油	4 サイクル専用オイル		
	点火プラグ	CR6HSA (NGK)		
付属品	・プラグレンチ ・⊕⊖ドライバー ・オイルジョッキ			

持ち運びやすい  
軽量タイプ  
**19.8kg**

連続運転  
可能時間  
**約 4 時間**\*



\* 定格出力時の値  
1/4 定格出力時は約 9.5 時間



お見積・詳しい資料については、

