

Change the factory

# 機 械 工 具 N A V !

## ZW AY式発電機 G - c u b i c (ジーキュービック)

株式会社 ニチオン



★業界初！ ガソリンとカセットボンベの両方使える発電機



ガソリン(3.0L): 定格運転3.5時間  
最長(1/4 負荷運転、エコモード): 7.5時間

カセットボンベ2本: 定格運転1.0時間  
最長(1/4 負荷運転、エコモード、2本): 2.0時間

- ◆ ガソリンとカセットボンベ、どちらも定格1KVAの出力が得られる。
- ◆ ガスでも冬期に動作できるよう、キャブレターヒーターを搭載。

★安全設計で誰にでも使いやすくなる工夫がいっぱい！



無駄を省いて乾燥重量15kgまで落とし、  
非常時に女性でも持ち運べる携帯性を実現。

ボンベとガソリン、つまみが両方開くと停止する安全設計。  
色別の番号で使用手順をナビゲート。



## ★色々な用途で大活躍！

停電が起こった際の  
スマホ充電はもちろん、  
ラジオや調理器具の利用にも



アウトドアを快適に過ごすために  
家電やパソコンなど  
電化製品も使える！



屋外で電動工具などを使う  
作業はもちろん、庭や畑の  
お手入れまでサポート



### 仕様値一覧

|                   |         |                               |                                       |
|-------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|
| モデル               |         |                               | ニチネンG-cubic (ジーキュービック) KG-101         |
| 電圧調整方式            |         |                               | インバーター式                               |
| 交流電圧              |         |                               | 100V (50Hz/60Hz切替可)                   |
| 定格出力              | 交流      | ガソリン                          | 1.0kVA                                |
|                   |         | カセットボンベ                       |                                       |
|                   | 直流      | ガソリン                          | 12V4                                  |
|                   |         | カセットボンベ                       |                                       |
| エンジンタイプ           |         |                               | 空冷4ストローク単気筒OHV                        |
| 排気量               |         |                               | 60mL                                  |
| 燃料タンク             | ガソリン    | 3.0リットル                       |                                       |
|                   | カセットボンベ | カセットボンベ2本 (500g)              |                                       |
| 潤滑オイル             |         |                               | SAE10W30                              |
| オイル容量             |         |                               | 0.35リットル                              |
| 始動方式              |         |                               | リコイルスターター                             |
| 点火方式              |         |                               | C.D.I.                                |
| 点火プラグ             |         |                               | TORCH A5RTC                           |
| サイズ               |         |                               | 448×318×392/mm                        |
| 重量                |         |                               | 15kg                                  |
| 騒音レベル (7m) dB (A) |         |                               | 58                                    |
| 連続運転時間            | ガソリン    | 3.5時間 (定格出力)、7.5時間 (1/4出力、エコ) |                                       |
|                   | カセットボンベ | 1.0時間 (定格出力)、2.0時間 (1/4出力、エコ) |                                       |
| バッテリー             |         |                               | なし (ただしガス寒冷時始動用ヒーター向けバッテリーケース単3×10搭載) |



各部名称と操作手順は  
下記URLをご参照ください。

<http://www.nitinen.com/gcubic2.html>

お見積・詳しい資料については

