

ツインデミック対策

“超音波大型加湿器”

感染予防には、加湿器などで適正な湿度(冬場は40~60%)にコントロールし、

空気中に飛散していく飛沫の数を減らすことが重要です！

8リットル

KC-MH-033

¥22,000-(税別)



タッチ・リモコン
両方操作可能



定湿機能で
スマートに室内の湿度をみはる

湿度がちょうどいい時にミストを減る
湿度が設定より低い時にミストを増やす
湿度が設定に近い時に停止する



23リットル

HYB-23L

¥30,000-(税別)



HYB-23L

HYB-23L	
タンク容量	23ℓ(上面注水)
電 源	AC100-110V 50/60Hz
最大加湿量	1440mL/H
適応広さ	約 40 畳
操 作	マニュアル/調整ダイヤル
本体サイズ	300*270*630 (付属パイプ長さ 470 mm)
次亜塩素酸対応・キャスター付・調整ダイヤル・空焚き防止機能	

オゾン除菌消臭器

maxell
Within the Future

オゾンの持つ強い酸化力で 除菌・消臭・ウイルス除去

新型コロナウイルスにも有効！




MXAP-AE400

¥110,000-(税別)

30畳
まで

型式	MXAP-AE400	MXAP-AEA255
電源	専用ACアダプター AC100-240V 50Hz/60Hz	
外形寸法	幅340x奥行110x高さ370mm (突起部含まず)	幅125x奥行165x高さ195mm
質量	約3.8Kg	約850g
使用温度	0℃~40℃(結露なきこと)	
オゾン発生量	最大10mg/h	最大5mg/h
推奨適用範囲	モード1:約10畳 モード2:約21畳 モード3:約30畳 AUTOモード:10~30畳	通常モード:約12~20畳 Lowモード:約8~14畳



MXAP-AEA255

¥30,000-(税別)

20畳
まで

※推奨広さでお使いいただければ、オゾン発生量が
環境基準濃度以下の0.06ppmを超えない設計になっています。

お見積・詳しい資料については、



非接触温度計

USB給電 サーモワン
非接触式温度計

0.5秒で測定 自動感応測定 自動アラーム付き 温度計 高精度測定 取り付けかんたん

5cm - 20cm

0.5秒 横温

高さ3段階伸縮 最大約170cm 重量カンタン 約0.7kg 収納コンパクト

USB 充電給電

高温アラーム搭載
37.4℃以上の表面温度検出でアラームで警告

様々な取り付け方法

学校 会社 スーパー 地下鉄駅

ツインデミック対策

銅の力でウィルスを99.99%減菌

A4サイズ ¥1,200- (税別)



半透明で貼るだけ簡単！
抗菌効果は半永久的に持続

Cu 抗菌フィルム



食堂や学校の机に！

お得です！

ロールタイプ 400mm×10m

¥20,000- (税別)



HDL-OS20213
三脚セット


¥19,800- (税別)



アルコール除菌ハンドスプレーセット

本体+詰替え6本 ¥9,800- (税別)

赤外線センサー
単三電池4本
(別売)
大容量600ml
吐出量調整可



ハンドスプレー詰替え用 1500ml

¥12,800- (税別)

10本

レーアライフ パウダー
スプレーでの使い方

※スプレーは付属しておりません。



水350~500mlあたり パウダー(カプセル1個分)を入れてください。約150ppm~100ppm (※500mlあたりカプセル2個使用の場合は約200ppm)

＜次亜塩素酸水の使い方＞ 経済産業省 HP ご参照下さい



現時点で「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた次亜塩素酸水はありません。
消毒効果を有する濃度の次亜塩素酸水を空間噴霧する場合、無人の時間帯に行うなど、
人が吸入しないような注意が必要です。



・「次亜塩素酸ナトリウム」とは異なります
・酸性のものと混ぜると塩素ガスが発生して危険です

ドアオープナー



ドア/フに指を触れずにドアを開ける

ドアクleanハンズフリー
ドアオープナー
DC-WT(白)

¥3,420- (税別)

付属のねじ又は両面テープで固定

TOAMIT.
非接触式検知器
サーモマネージャー
Thermo Manager



一定以上の温度の場合には
色とアラートでお知らせします。

仕様
本体サイズ:
約272(L)×136(W)×26(H)mm
重量:約1.35kg(本体) 約6.1kg(スタンド)
設定警報温度:37.5℃以上
製造国:中国

ディスプレイモニター
◆モニター規格:
8インチ高解像度モニター
◆カメラ: 200万画素
1920×1080pixel
◆検知角度: 垂直30°
水平30°
◆検知角度: 0.5m以下
◆検知角度: ±0.3℃

スタンド

スタンドはスペースを取らず、あらゆる場所に設置可能です。

サーモマネージャー
TOA-R(TMN)-1000

価格お問合せ願います

Made in Japan
瞬間Pi! 1秒で測れる
日本製温度計

Japan Made in JAPAN

簡単に
測定できる
乾電池式

測定値
メモリー機能
32回記録



3色バックライト
大型液晶
ディスプレイ

省エネ
約10秒オート
OFF機能



非接触温度計
OMHC-HOJP001

¥8,000- (税別)



レーアライフパウダー

¥2,730- (税別)

次亜塩素酸水
生成用パウダー



カプセル30個入り